



KA 4814 FILTERKAFFEEMASCHINE MIT EDELSTAHL-MAHLWERK

- herausragendes Kaffeearoma dank feinsten Mahlung und individuell auswählbarem Mahlgrad optimal abgestimmt auf den eigenen Geschmack dank Perfect-Grind-Technologie
- volle Aroma-Entfaltung dank einzigartiger Blooming-Funktion durchfeuchtet den Kaffee vor dem Aufgießen und intensiviert den Geschmack
- LED-Touch-Display mit Timerfunktion für intuitive Bedienung und zur Aktivierung der einzelnen Funktionen
- mit Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion zur Zubereitung von vorgemahlenem Kaffee
- hochwertige Edelstahl-Thermokanne mit angenehmer Einhand-Bedienung für lang anhaltenden Kaffeegenuss
- Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar
- Be-Silent-Funktion: Signaltöne abstellbar
- Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss und zusätzlichem Permanentfilter
- einfache Bedienung

WICHTIGE DATEN IM ÜBERBLICK:

Art.-Nr.	KA 4814
Leistung	1.000 Watt
Farbe / Material	gebürstet / schwarz / silber / Edelstahl
Kabellänge	90 cm
Maße der Verpackung (BxTxH)	37,0 x 26,0 x 49,0 cm
Bruttogewicht inkl. Verpackung	6,56 kg
Maße des Produktes (BxTxH)	22,0 x 27,0 x 43,5 cm
Nettogewicht	4,69 kg
Verpackungseinheit	2 Stk.
EAN	4008146033667
Weitere Besonderheiten	- Automatische Abschaltung: ja - Ein-/Aus-Schalter: ja - Kontrollleuchte: ja - Kapazität: 1,25 Liter - Kapazität Kanne: 1,25 Liter - Temperaturregelung: nein - Timer: ja
Zubehör	Art.-Nr. ZT 9064 Permanentfilter, EAN 4008146024801 Art.-Nr. TK 5547 Thermokanne, EAN 4008146035388

Produktdetails



Herausragendes Kaffee-aroma dank feinsten Mahlung und individuell auswählbarem Mahl-grad, optimal abgestimmt auf den eigenen Geschmack dank Perfect-Grind-Technologie.



Touch-Display mit Timer-funktion für intuitive Bedienung und zur Aktivierung der einzelnen Funktionen.



Schwenkfilter 1 x 4 mit Aromaschutzdeckel und Tropfverschluss.



Zusätzlicher Permanent-filter. Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion zur Zubereitung von vorgemahlenem Kaffee.



Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer 1-Hand-Bedienung zur lang anhaltenden Temperaturspeicherung.