

PLACA DE INDUCCIÓN KP 1025

- Placa vitrocerámica (Ø 22 cm) con detección automática de recipientes.
- Rápida y de bajo consumo con 10 niveles de potencia y ajuste de temperatura de 60-240 °C.
- Superficie mate y moderna, fácil de limpiar y menos sensible a los arañazos que las placas convencionales (en comparación con la KP 1071).
- Moderna pantalla táctil iluminada con función de temporizador, señal acústica y apagado automático.

RESUMEN DE DATOS IMPORTANTES

Art.-Nr.	Placa de
Potencia	2.000 vatios
Color / Material	negro / Vidrio / Plástico
Longitud del cable	107 cm
Dimensiones del embalaje (AxPxA)	31,0 x 9,6 x 38,5 cm
Peso bruto con embalaje	2,56 kg
Dimensiones de producto (AxPxA)	31,0 x 27,0 x 5,8 cm
Peso neto	2,00 kg
Cartón de colores (VE)	4 ud.
EAN	4008146048647
Características especiales adicionales	- Luz indicadora: no - Control de temperatura: sí - Temporizador: sí

Detalles del producto



Rápida y de bajo consumo con 10 niveles de potencia y ajuste de temperatura de 60-240 °C.



Superficie mate y moderna, fácil de limpiar y menos sensible a los arañazos que las placas convencionales (en comparación con la KP 1071).



Moderna pantalla táctil iluminada con función de temporizador, señal acústica y desconexión automática.